




Documentazione Tubo a raggi X  
Tube Documentation  
Documentation du Tube

# XM1016 0.1/0.3



Nr. di matricola  
Tube No.  
Nr de série

CE 0051

Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina  
The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly  
Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
XMBS13	0	20.10.2004	italiano / italian / italien



---

**Sommario - Table of contents - Table des matières**

---

Sommario - Table of contents - Table des matières .....	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications .....	3
Dimensioni - Dimension - Dimensions .....	4
Curva di raffreddamento dell'anodo Anode cooling curve Courbe de refroidissement de l'anode .....	5
Curve di riscaldamento dell'anodo Anode heating curves Courbes d'échauffement de l'anode.....	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.1 - 1 ~ - 3000 min <sup>-1</sup> .....	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.3 - 1 ~ - 3000 min <sup>-1</sup> .....	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.1 - 3 ~ - 3000 min <sup>-1</sup> .....	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.3 - 3 ~ - 3000 min <sup>-1</sup> .....	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.1 - 1 ~ - 10000 min <sup>-1</sup> .....	8
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.3 - 1 ~ - 10000 min <sup>-1</sup> .....	8
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.1 - 3 ~ - 10000 min <sup>-1</sup> .....	9
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE <input type="checkbox"/> 0.3 - 3 ~ - 10000 min <sup>-1</sup> .....	9
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode <input type="checkbox"/> 0.1 - 3 ~ - (± 0.2 A)10	
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode <input type="checkbox"/> 0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A)10	

**Dichiarazione di conformità**

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE  
in accordo alle norme EN 60613 (IEC 613) e EN 60336 (IEC 336)

**Declaration of conformity**

This tube fulfils the essential requirements of the directive 93/42/EEC  
according to standard EN 60613 (IEC 613) and EN 60336 (IEC 336).

**Confirmation de conformité**

Ce tube remplit les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE en  
accord avec les normes EN 60613 (IEC 613) et EN 60336 (IEC 336).



**Caratteristiche - Specifications - Spécifications**

Macchie focali e condizioni di misura Focal spots and measure conditions Foyers et conditions de mesure	<input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.3	25 kV 30 mA 25 kV 100 mA	(IEC336, EN60336)
Risoluzione minima Minimum resolution Résolution minimale	14 x 12	cl/mm (larg x lung) lp/mm (width x length) cl/mm (larg x long)	*
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	3000 min <sup>-1</sup>	10000 min <sup>-1</sup>	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	<input type="checkbox"/> 0.7 kW <input type="checkbox"/> 2.9 kW	1.35 kW 4.9 kW	(IEC613, EN60613)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	80 mm		
Materiale anodico Anode material Matériau de l'anode	Mo drogato Mo doped Mo dopé		
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	<input type="checkbox"/> 10 ° <input type="checkbox"/> 16 °		
Filtrazione inerente Inherent filtration Filtration inhérente	0.5 mm Be		
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	225 kJ	300 kHU	
Dissipazione termica continua massima Maximum continuous heat dissipation Dissipation thermique continue maximale	500 W		
Dissipazione termica massima Maximum heat dissipation Dissipation thermique maximale	750 W		
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	40 kV		
<p>* Cuffia inclinata di 6° - Ingrandimento: <input type="checkbox"/> 1.80 ; <input type="checkbox"/> 1.11 - a 1 cm dal lato torace  Housing tilted 6° - Magnification: <input type="checkbox"/> 1.80 ; <input type="checkbox"/> 1.11 - at 1 cm from chest wall side  Gaine inclinée de 6° - Grandissement: <input type="checkbox"/> 1.80 ; <input type="checkbox"/> 1.11 - à 1 cm du côté thorax</p>			


I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:


Les données indiquées dans cette documentation sont calculées pour:

Potenza anodica di equilibrio termico		% della capacità termica anodica	
Equivalent anode input power	100 W =	% of maximum anode heat content	44%
Puissance anodique d'équilibre thermique		% de chaleur max. accumulée dans l'anode	

**Dimensioni - Dimension - Dimensions**




**Vista A - View A - Vue A**




**Collegamenti - Connector - Connexions**

Fuoco piccolo	Small focal spot	Petit foyer	FP
Fuoco grande	Large focal spot	Grand foyer	FG
Comune <i>Deve essere collegato a terra o direttamente o attraverso il circuito di misura dei mA</i>	Common <i>Must be connected to ground either directly or trough mA measurement circuit</i>	Commun <i>Doit être raccorder à la terre ou directement ou par le circuit de mesure des mA</i>	C
Utilizzati in fase di produzione	Used during working process	Utilisés pendant le procédé de production	K - FV - GE

**Curva di raffreddamento dell'anodo**  
**Anode cooling curve**  
**Courbe de refroidissement de l'anode**




**Curve di riscaldamento dell'anodo**  
**Anode heating curves**  
**Courbes d'echauffement de l'anode**






**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

▣ 0.1 - 1 ~ - 3000 min<sup>-1</sup>



**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**


■ 0.3 - 1 ~ - 3000 min<sup>-1</sup>






**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

▣ 0.1 - 3 ~ - 3000 min<sup>-1</sup>



**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**


■ 0.3 - 3 ~ - 3000 min<sup>-1</sup>






**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

▣ 0.1 - 1 ~ - 10000 min<sup>-1</sup>



**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

■ 0.3 - 1 ~ - 10000 min<sup>-1</sup>









**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

▣ 0.1 - 3 ~ - 10000 min<sup>-1</sup>




**CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE**

■ 0.3 - 3 ~ - 10000 min<sup>-1</sup>



**Caratteristica di emissione del catodo**  
**Cathode emission characteristic**  
**Caractéristique d'émission de la cathode**

▣ 0.1 - 3 ~ - (± 0.2 A)



**Caratteristica di emissione del catodo**  
**Cathode emission characteristic**  
**Caractéristique d'émission de la cathode**

■ 0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A)

